CAPACITOR MOUNTS

Single In-Line Mounts

Material Specifications:
Natural Nylon, per ASTM D4066
PA111, UL Rated 94V-2

Oxygen Rating Index: Over 28%

Standard Drawing Tolerances:
(unless otherwise indicated)
Fractions: ± 1/64 (0.4) .XX = ±0.01 (0.25)
.X = ±0.10 (2.5) .XXX = ±0.005 (0.13)

36X, 37X, 38X Series

Part No.	A	B	C	D	F	H	Price Code
360-200					.000	.030 (.76)	
361-200	.076 (1.9)	.200 (5.1)	.235 (6.0)	.297 (7.5)	.030 (.76)	.060 (1.5)	A
362-200					.060 (1.5)	.090 (2.3)	
365-300					.000	.030 (.76)	
366-300	.176 (4.5)	.300 (7.6)	.335 (8.5)	.397 (10.1)	.030 (.76)	.060 (1.5)	A
367-300					.060 (1.5)	.090 (2.3)	
370-400					.000	.030 (.76)	
371-400	.276 (7.0)	.400 (10.2)	.435 (11.0)	.497 (12.6)	.030 (.76)	.060 (1.5)	B
372-400					.060 (1.5)	.090 (2.3)	
375-500					.000	.030 (.76)	
376-500	.376 (9.6)	.500 (12.7)	.535 (13.6)	.597 (15.2)	.030 (.76)	.060 (1.5)	B
377-500					.060 (1.5)	.090 (2.3)	
380-600					.000	.030 (.76)	
381-600	.476 (12.1)	.600 (15.2)	.635 (16.1)	.697 (17.7)	.030 (.76)	.060 (1.5)	G
382-600					.060 (1.5)	.090 (2.3)	
385-700					.000	.030 (.76)	
386-700	.576 (14.6)	.700 (17.8)	.735 (18.7)	.797 (20.2)	.030 (.76)	.060 (1.5)	G
387-700					.060 (1.5)	.090 (2.3)