EICHHOFF

Sicherheitstransformatoren EI42
Safety transformers EI42
Transformateurs de sécurité EI42







Ansicht auf Lötdrähte 0,8 mm ∅, Raster 5 mm
View from PCB - Solder pins 0,8 mm ∅ - Grid 5 mm
Vue du côté de soudure - Picots à souder 0,8 mm ∅ - Grille de 5 mm

Type	ta	PRI 5 1 — SEC 7 9	PRI 5 1 — SEC 1: 6 7; SEC 2: 9 10	VDE IS3 230V - 250V 50-60 Hz		Schichthöhe Stack height Hauteur du paquet mm	Gehäusehöhe Case height Hauteur de la boîte [H] mm	Gewicht weight poids g
EI42-12A/7.../...	70°C/B	6...36V - **5,40 VA**	2x6...18V - **2x2,30 VA**	x	nkf	14,8	31,5	196
EI42-12F/7.../...	70°C/B	6...34V - **5,80 VA**	2x6...17V - **2x2,90 VA**	x	bkf	14,8	31,5	196
EI42-32A/7.../...	70°C/B	6...39V - **7,40 VA**	2x6...19V - **2x3,70 VA**	x	nkf	20,0	38,0	255
EI42-32F/7.../...	70°C/B	6...37V - **8,50 VA**	2x6...18V - **2x4,25 VA**	x	bkf	20,0	38,0	255