



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Gleichrichterdiode, -thyristor / Rectifierdiode, -thyristor				
Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{RRM}	1600	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert (pro Element) RMS on-state current (per chip)		I_{TRMSM}	45	A
Ausgangsstrom output current	$T_C = 85^{\circ}\text{C}$	I_d	75	A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ms}$	I_{TSM}	500 400	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ms}$	I^2t	1250 800	A^2s A^2s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50\text{Hz}, i_{GM} = 0,6\text{A}, di_G/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}$	$(di/dt)_{cr}$	120	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_D = 0,67 V_{DRM}$ 8. Kennbuchstabe / 8th letter F	$(dv/dt)_{cr}$	1000	$\text{V}/\mu\text{s}$
IGBT				
Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_C	50	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{CRM}	100	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	300	W
Gate-Emitter Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GE}	± 20	V
Schnelle Diode / Fast diode				
Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_F	25	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{FRM}	50	A
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{min}$ NTC connected to baseplate	V_{ISOL}	2,5	kV

prepared by: Ralf Jörke

date of publication: 13.12.2000

approved by: Lothar Kleber

revision: 1



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Gleichrichterdiode, -thyristor / Rectifierdiode, -thyristor			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, i_F = 75A$	V_F			1,40	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$V_{(TO)}$			0,75	V
Ersatzwiderstand forward slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	r_T			9,1	mΩ
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6V$	I_{GT}			150	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6V$	V_{GT}			2,5	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\ max}, v_D = 6V$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, v_D = 0,5 V_{DRM}$	I_{GD}			5,0 2,5	mA mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, v_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD}			0,2	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6V, R_A = 5W$	I_H			200	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6V, R_{GK} \approx 20W$ $i_{GM} = 0,6A, di_G/dt = 0,6A/\mu s, t_g = 10\mu s$	I_L			600	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $v_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM}$	i_D, i_R			10	mA
Zündverzögerung gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^\circ C, i_{GM} = 0,6A, di_G/dt = 0,6A/\mu s$	t_{gd}			1,2	μs
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\ max}, i_{TM} = 50A$ $v_{RM} = 100V, V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dV_D/dt = 20V/\mu s, -di_T/dt = 10A/\mu s$ 7. Kennbuchstabe / 7th letter O	t_q			190	μs
IGBT						
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$T_{vj} = 25^\circ C, i_C = 50A, v_{GE} = 15V$ $T_{vj} = 125^\circ C, i_C = 50A, v_{GE} = 15V$	$V_{CE\ sat}$		2,10 2,45	2,80	V
Gate-Emitter-Schwellspannung gate-emitter threshold voltage	$T_{vj} = 25^\circ C, i_C = 2mA, v_{GE} = v_{CE}$	$V_{GE(TO)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	$T_{vj} = 25^\circ C, f_0 = 1MHz,$ $v_{CE} = 25V, v_{GE} = 0V$	C_{ies}		3,3		nF
Kollektor-Emitter Reststrom	$T_{vj} = 25^\circ C, v_{CE} = 1200V, v_{GE} = 0V$ $T_{vj} = 125^\circ C, v_{CE} = 1200V, v_{GE} = 0V$	i_{CES}		10 500	500	μA
Gate-Emitter Reststrom gate leakage current	$T_{vj} = 25^\circ C, v_{CE} = 0V, v_{GE} = 20V$	i_{GES}			400	nA
Emitter-Gate Reststrom gate-leakage current	$T_{vj} = 25^\circ C, v_{CE} = 0V, v_{EG} = 20V$	i_{EGS}			400	nA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^\circ C$	$R_{AA' + KK'}$			1	mΩ
Schnelle Diode / Fast diode						
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 25^\circ C, i_F = 25A$ $T_{vj} = 125^\circ C, i_F = 25A$	V_F		1,65 1,55	2,20	V
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$i_{FM} = 25A, -di/dt = 800A/\mu s, v_R = 600V$ $T_{vj} = 25^\circ C$ $T_{vj} = 125^\circ C$	Q_r		2,3 6,0		μAs μAs



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Gleichrichter / Rectifier, $\Theta = 120^\circ\text{rect}$	R_{thJC}	max.	1,10	$^\circ\text{C/W}$
	Transistor / Transistor, DC		max.	0,35	$^\circ\text{C/W}$
	Schnelle Diode / Fast diode, DC		max.	1,00	$^\circ\text{C/W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Gleichrichter / Rectifier	R_{thCK}	max.	0,30	$^\circ\text{C/W}$
	Transistor / Transistor		max.	0,20	$^\circ\text{C/W}$
	Schnelle Diode / Fast diode		max.	0,30	$^\circ\text{C/W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj\max}$		125	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{ op}}$		- 40...+125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		- 40...+130	$^\circ\text{C}$


Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix				Seite 4 page 4	
CTI comperative tracking index				225	V
Innere Isolation internal insulation				Al_2O_3	
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung mounting torque	Toleranz / tolerance $\pm 15\%$	M1		4	Nm
Gewicht weight		G	typ.	185	g
Kriechstrecke creepage distance				12,5	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50\text{Hz}$			50	m/s^2

Temperatursensor / Temperature sensor

Nennwiderstand rated resistance	$T_c = 25^\circ\text{C}$ $R_{100} = 493\Omega \pm 5\%$	R_{25}		5	kW
Verlustleistung power dissipation		P_{25}	max.	20	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp [B(1/T_1 - 1/T_2)]$	$B_{25/50}$		3375	K

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. / This technical Information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.





Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC, GleichrichterAnalytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC, rectifier

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [^{\circ}\text{C} / \text{W}]$	0,4090	0,3032	0,0508	0,0367			
$\tau_n [\text{s}]$	0,0300	0,0190	0,0140	0,0003			


Analytische Funktion:


$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic $i_T = f(v_T)$




Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperatur $T_c = f(I_d)$
Parameter: Stromrichterschaltung / converter circuit


Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$ $T_{vj} = T_{vjmax}$; $V_R = 0,5V_{RRM}$; $V_{RM} = 0,8V_{RRM}$ Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}




Transienter innerer Wärmewiderstand Gleichrichter / Transient thermal impedance rectifier $Z_{thJC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle α



Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch) / Output characteristic brake-chopper-IGBT (typical)
 $v_{GE} = 15\text{V}$, $i_c = f(v_{CE})$



Durchlaßkennlinie der Brems-Chopper-Diode (typisch) / On-state characteristic of brake-chopper-FWD (typical)
 $i_F = f(v_F)$

NTC-Temperaturkennlinie (typisch) / NTC-temperature characteristic (typical) $R = f(T)$