




107023, г.Москва, ул.Буженинова, 16
Тел. (095) 963-26-63, Факс:(095) 963-26-66
E-mail: oaopiezo@mail.ru, www.oaopiezo.com


Buzheeninova st. 16, Moscow 107023, Russia
Tel. +7(095) 963-26-63, Fax: +7(095) 963-26-66
E-mail: oaopiezo@mail.ru, www.oaopiezo.com

Кварцевые резонаторы РК 374 МД в металлическом корпусе НС-49U с пьезоэлементами среза ух/35°



Диапазон частот, МГц	3,0 - 150
- основная частота	3,0 - 30
- 3-я гармоника	20 - 75
- 5-я гармоника	60 - 150
Точность настройки при T=25±5°C x 10 ⁻⁶	±5; 10; 15; 20; 30; 50; 100; 150; 200
Динамическое сопротивление при температуре настройки; Ом не более	10 - 200 (в зависимости от номинальной частоты)
Рабочие интервалы температур, °C	-10...+60; -30... +60; -40... +70; -60... +85
Температурная стабильность частоты:	
в интервале от -10°C до +60°C	3x10 ⁻⁶ ; 5x10 ⁻⁶ ; 7,5x10 ⁻⁶ ; 10x10 ⁻⁶ ; 15x10 ⁻⁶ ; 20x10 ⁻⁶ ; 25x10 ⁻⁶ ; 30x10 ⁻⁶ ; 40x10 ⁻⁶ ; ±50x10 ⁻⁶ ;
в интервале от -30°C до +60°C	±10x10 ⁻⁶ ; 15x10 ⁻⁶ ; 20x10 ⁻⁶ ; 25x10 ⁻⁶ ; 30x10 ⁻⁶ ; 40x10 ⁻⁶ ; 50x10 ⁻⁶ ;
в интервале от -40°C до +70°C	15x10 ⁻⁶ ; 20x10 ⁻⁶ ; 25x10 ⁻⁶ ; 30x10 ⁻⁶ ; 40x10 ⁻⁶ ; 50x10 ⁻⁶ ;
в интервале от -60 ° до +85 °C	±25x10 ⁻⁶ ; 30x10 ⁻⁶ ; 40x10 ⁻⁶ ; 50x10 ⁻⁶

Габаритные, присоединительные и установочные размеры кварцевых резонаторов РК 374 МД



АДКШ.433510.013 ТУ

Указания по эксплуатации

- * Значение резонансной частоты конструкции превышает 500 Гц
- * Значение статической ёмкости резонаторов 5 ± 3 пФ

Гарантии изготовителя

- * Гарантийный срок хранения - 15 лет
- * Гарантийная наработка 15000 часов в пределах гарантийного срока