

**Конденсаторы уплотненные самовосстанавливающиеся  
металлизированные полипропиленовые  
К 78-25**

**Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой 50Гц.  
Корпус прямоугольной или цилиндрической формы из самогасящегося пластика.**

**Технические характеристики:**

Емкость, мкФ	Напряжение, В	L, мм	B, мм	H, мм	D, мм	Вариант исполнения
4700мкФ	250	16			6,5	Вариант 4
6800мкФ		7,2				
0,01		7,5				
0,018		9,5				
0,1		14				
0,47		15				
0,68		14				
0,1		16				
4	350	46,5	28,5	41		Вариант 1
6		34,5	47			
8				61	44	Вариант 2, 3, 5, 6, 11
10					48	Вариант 2, 3, 11
14						
15						
16						
50				106	60	Вариант 11
3				62	30	Вариант 2, 3, 7, 12, 13
4					36	
5					30	Вариант 10, 10а, 11, 12, 14, 15
3,6						
3,75	61	44	Вариант 2, 11, 13, 16			
6		48	Вариант 2, 10а, 13, 16			
8						
10		86		50		
12	106		60		Вариант 11	
16	106	23	Вариант 2, 11			
18	500	37	23	Вариант 4		
20		23	Вариант 9			
25		32	14	24	24	Вариант 8
30			16			
1	3000	32		24	24	
1,2						
6800мкФ 0,01мкФ 0,018мкФ						

Технические условия АПДК.673635.004 ТУ

Вариант 1




Вариант 2 и 3



Вариант 4




Вариант 5 и 6




Вариант 12 а




Вариант 7




Вариант 8



Вариант 9



Вариант 12 р




Вариант 10




Вариант 12



Вариант 11 а




Вариант 15



Вариант 11 б



Вариант 14



Вариант 13



Вариант 16

