

Лампа ДКсТ 10000-2

ОКП 6343124701

Лампа ДКсТ 10000-2 дуговая с ксеноновым наполнением, безбаллансная с гибкими выводами, работающая в непрерывном режиме, предназначена для общего освещения открытых пространств.

Основные электрические параметры

Наименование параметра, Единица измерения	Норма	
	не менее	не более
Напряжение зажигания, В	-	200
Ток лампы, А	42	50
Средняя сила света в направлении перпендикулярной оси лампы, Кq	20000	-

Габаритные размеры лампы

Длина лампы без гибких выводов, мм, не более 1200

Диаметр лампы, мм, не более 28

Масса, г, не более 850

Содержание цветных металлов

№ п/п	Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса, г
1	Вольфрам	СВИ	57,0
2	Латунь	Л63	6,0
3	Медь	ММ	18
4	Молибден	М4	4,26
5	Тантал	ТВ4	0,28

Лампы поставляются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1.1. по ГОСТ 15150-69

Технические условия ОДО.337.115 ТУ.

Гарантии поставщика

Поставщик гарантирует соответствие данной лампы требованиям ОДО.337.115 ТУ и

ГОСТ 16208-76 при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации в течении 4 лет ее хранения, при этом наработка ламп не менее 2000 ч.